



30±1% szürke
31±1% fehér



5-35°C



30 perc



6-10 mm



6 óra



10 mm



≤ 3600 cm²
≤ 2000 cm²



≤ 1100 cm²



≤ 3600 cm²



≤ 1100 cm²



≤ 1100 cm²



≤ 3600 cm² belső
≤ 900 cm² külső

elektronikus csövezés

techno-one

Cement alapú, polimer adalékanyaggal kevert ragasztóanyag bármely típusú kerámialap burkolat kialakításához. Elsősorban kőporcelán burkolatokhoz nagy méretűekhez is, meglévő burkolatokra történő burkoláshoz, fűtött aljzatra, nagy forgalmú terek és uszodákhoz kialakításához.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kis vízfelvételű vagy víztaszító anyagokhoz mint: egyszer égetett, klinker és kőporcelán. Külső és belső, fal- és padlóburkolatok burkolásához cotto, egyszer égetett, kétszer égetett típusú vízfelvételű burkolóanyagokhoz.
- Nagy terhelésnek kitett burkolatok kialakításához, mint ipari környezetek vagy meglévő burkolatra történő burkolás, uszoda vagy homlokzatburkolat kialakítás.
- Fűtött burkolatok esetében
- Ragasztás különböző szigetelőanyag típusokhoz, mint polisztirol, expanzív poliuretán, ásvány- vagy üvegyapot
- Természetes kő és márvány burkolásához, amelyek nem érzékenyek a vízre

HORDOZÓRÉTEG

- Cementvakolat, kevert habarcs, cement aljzat, beton, meglévő kerámiaburkolat, gipszkarton, RASOLASTIK, RASOGUM, RASOLASTIK RDY, RASOLASTIK ADV.
- Gipsz felületet legalább 6 órával a burkolás előtt PRIMER-T-vel kell kezelni.



FŐ TULAJDONSÁGOK

egykomponensű
optimális megmunkálhatóság
fagyálló
nulla burkolólap elcsúszás
hosszú felhasználhatóság
vastagság 10 mm-ig
alakítható

JELLEG

fehér vagy szürke por

ELTARTHATÓSÁG

száraz helyen 12 hónapig

ANYAGIGÉNY

Lehúzóvas	6x6	8x8	10x10
kg/m ²	3	4	5