



24±1%



20 perc



5-30°C



30 perc



6-10 mm



8 mm



≤ 1100 cm²
≤ 900 cm²
elektronikus
csövezés



≤ 1100 cm²



≤ 3600 cm²



≤ 1100 cm²



≤ 1100 cm²



≤ 3600 cm²
belső
≤ 900 cm²
külső

technorap

Cement alapú, polimer adalékanyaggal kevert gyors kötésű ragasztóanyag bármely típusú kerámia burkolathoz. Kő porcelán, meglévő burkolatra történő ragasztás fűtött aljzat felhasználásokban alkalmazható.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Külső és belső, fal- és padlóburkolatok burkolásához cotto, egyszer égetett, kétszer égetett típusú vízfelvételű burkolóanyagokhoz.
- Kis vízfelvételű vagy víztaszító anyagokhoz mint: egyszer égetett, klinker és kőporcelán.
- Nagy terhelésnek kitett burkolatok kialakításához, mint ipari környezetek vagy meglévő burkolatra történő burkolás, uszoda vagy homlokzatburkolat kialakítás.
- Természetes kő és márvány burkolásához, amelyek nem érzékenyek a vízre
- Fűtött burkolatok esetében
- Ragasztás különböző szigetelőanyag típusokhoz, mint polisztirol, expanzív poliuretán, ásvány- vagy üvegyapot és parafa

HORDOZÓRÉTEG

Cementvakolat, kevert habarcs, cement aljzat, beton, meglévő kerámiaburkolat, gipszkarton, RASOLASTIK, RASOGUM, RASOLASTIK RDY, RASOLASTIK ADV.

A megfelelő használatra vonatkozó további információkat a www.technokolla.com oldalon talál. Ajánlott kiegészítő termékek: lásd „KIEGÉSZÍTŐK” részt 138-139-140-141.old.



FŐ TULAJDONSÁGOK

- gyors
- egykomponensű
- optimális megmunkálhatóság
- fagyálló
- nulla burkolólap elcsúszás

JELLEG

szürke por

ELTARTHATÓSÁG

száraz helyen 6 hónapig

ANYAGIGÉNY

Lehúzóvas	6x6	8x8	10x10
kg/m ²	3	4	5