



# topstuk

3–15 mm szélességig alkalmazható cement alapú flexibilis fugahabarc. Ideális medencékhez, kültéri burkolatokhoz és fűtött aljzatokhoz.

Magas abrazív tulajdonsággal (AR) és alacsony vízfelvevő képességgel (W) rendelkezik.



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Bármilyen típusú kerámiaburkolat fugázása mind beltérben mind kültérben. Különösen alkalmas 3–15 mm fugaszélességű burkolatokhoz.
- TOPSTUK homlokzat- és külső teraszburkolatok fugázásához készült. Különleges összetételének köszönhetően, ami magas fokú flexibilitást biztosít, jól ellenáll azoknak a hőhatásoknak, amiknek a kültéri kerámiaburkolatok ki vannak téve

## FŐ TULAJDONSÁGOK

- flexibilis
- egykomponensű
- víztaszító
- könnyű tisztíthatóság
- magas abrazív tulajdonság
- ellenálló az UV sugárzással szemben
- fagyálló

**JELLEG**  
por alakban 4-féle színben  
(színeket lásd 117. oldal)

**ELTARTHATÓSÁG**  
száraz helyen 12 hónapig

## ANYAGIGÉNY

Burkolólap*	gr/m <sup>2</sup> kitöltő habarcs fuga mm					
	3	4	5	6	8	10
5x5	1300	1750	2200			
10x10	650	850	1100	1300	1750	2200
7,5x15	650	850	1100	1300	1750	2200
10x20	450	650	800	950	1300	1650
15x15	400	550	700	850	1150	1450
20x20	400	550	700	850	1100	1400
12x24	500	700	850	1050	1400	1750
20x25	350	500	600	750	1000	1250
20x30	350	450	550	700	950	1150
30x30	250	350	450	550	750	950
40x40	200	250	350	400	550	700
45,7x45,7	150	200	300	350	450	600
50x50	150	200	250	300	450	550
60x60	100	150	200	250	350	450

\* üvegmozaik/ kétszer -egyszer égetett /klinker / kőporcelán